1 インターネット接続の方法

Windows XPでADSLモデム-SUを使用して、インターネットに接続する場合の設定例を記述します。

1. [スタート] [コントロールパネル(<u>C</u>)]を選択します。



次の画面が表示されたら、<u>ネットワークとインターネット接続</u>の作業分野を選択してクリックします。



 次の画面が表示されたら、インターネット接続のセットアップや変更を行うを選択しクリック します。



インターネットのプロパティの画面が表示されたら、<u>接続</u>のタブを選択したあと、セットアップ(U)

インターネットのプロパティ	? 🔀
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム	」 詳細設定
ペンターネット接続を設定するには、 パンターネット接続を設定するには、 パンターネット パンター パンター	セットアップ(1)
ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定(N)	
🎒 test (既定)	追加(<u>D</u>)
	削除(<u>R</u>)
プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、「設定」を選 択してください。	設定(5)
 ● ダイヤルしない(©) ○ ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする(W) ○ 通常の接続でダイヤルする(©) 	
現在の既定値: test	既定に設定(E)
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイヤ ルアップには上の設定を選択してください。	LAN の設定(L)
OK キャン	セル 適用(A)

5. 新しい接続のウィザードが開始されます。 次へ(N)> をクリックします。



6. [インターネットに接続する(<u>C</u>)]を選択して、 次へ(N)> をクリックします。

新しい接続ウィザード		
ネットワーク接続の種類 オプションを選んでください。	Ś	
● インターネットに接続する(C) インターネットに接続し、Web をブラウズしたり電子メールを読んだりできます。		
登場のネットワークへ接続する(型) 職場のネットワークにダイヤルアップや VPN を使用して接続し、自宅や別の場所から仕事ができるようにします。		
○ ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークをセットアップする(S) 家庭や小規模オフィスの既存のネットワークへ接続したり、新しい接続をセットアップします。		
○ 詳細接続をセットアップする(E) シリアル、パラレル、または赤外線ボートを使用して別のコンピュータに直接に接続します。またこのコ ンピュータにほかのコンピュータから接続できるようにします。		
	キャンセル	

7. [接続を手動でセットアップする(<u>M</u>)]を選択して、 次へ(N)> をクリックします。

新しい接続ウィザード		
準備 インターネット接続をセットアップする準備をしています。		
インターネットにどう接続しますか?		
○インターネット サービス フロバイダ (ISP) の一覧から選択する(L)		
● 接続を手動でセットアップする(M) ダイヤルアップ接続には、アカウント名、パスワード、および ISP の電話番号が必要です。広帯 域のアカウントには、電話番号は必要ありません。		
○ ISP からの CD を使用する(<u>C</u>)		
(戻る(B)) 次へ(W)> キャンセル		

8. [ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(U)]を選択して、次へ(N)> をクリックします。

新しい接続ウィザード	
インターネット接続 インターネットにどう接続しますか?	
○ダイヤルアゥブ モデムを使用して接続する(①) モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続しま す。	
③ ユーザー名とバスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(U) これは高スピード接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接 続を PPPoE として呼んでいます。	
○ 常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する(A) これは高スピード接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクティブで、サイン インを必要としません。	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

9. 接続するISPの名前(例:flets)を入力して、 次へ(N)> をクリックします。

新しい	接続ウィザード
接	続名 インターネット接続を提供するサービスの名前は何ですか?
	次のボックスに ISP の名前を入力してください。 ISP 名(<u>A</u>)
	flets
	ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。
	< 戻る(B) 次へ(W) > キャンセル

10. 接続するISPから割り当てられたユーザー名(U)、パスワード(P)、およびパスワードの確認入 力(<u>C</u>)を入力して、 次へ(N)> をクリックします。

11. 以上でインターネットに接続するための設定が完了しました。

完了 をクリックして画面を

終了します。

✓この接続へのショートカットをデスクトップ(ご追加する(S))	
JN	

12. ADSLモデム-SUのリンクが接続中になったら、新しく作成されたアイコンをクリックします。 接続に成功すれば、インターネットが利用できます。

