## ADSL**モデム**-SV Ver.2.21 IPv6**ブリッジ機能の設定方法**

設定Web画面を表示します。

ブラウザで、「http://ntt.setup/」と入力します。

メニューフレームの「ADSL/LAN設定」をクリックします。 IPv6ブリッジを「使用する」に変更し、設定をクリックします。

ADSLモデム-SV - Microsoft Internet フィルの 偏振の 表示の お気に入りの	Explorer 9-1400 AU2000	
😋 🕫 • 🔘 - 🖹 🖹 🐔 🔎	枝末 🤺 われに入り 🜒 メディア 🙆 😂 冯 🦓	
7FU2(0) 📄 http://ntt.setup/		💉 🔁 移動 (122) *
ADSLモデム-SV	ADSL/LAN設定	<u> - 167</u>
<b>設定</b>	ADGL、LANに関する設定を行います。	
ADSL/LAN設定 接続先設定	ADSL接続モード 自動運転 💌 LAN側Pアドレス/ネットマスク 192.168.1.1 /24	
<ul> <li>         IP電話設定      </li> <li>         スタティックルーティング設定      </li> <li>         IIP-PB/定      </li> </ul>	DHCPサーバ 使用する 💌 開始HPアドレス 192168.1.2	
<ul> <li>アクセス制限設定</li> <li>バケットフィルタ設定</li> </ul>	割り当て個数 16 リース時間 60 分(1-1440)	
<ul> <li>         静的(NAT設定         <ul> <li>             静的(NAT設定 静的(NPマスカレード設定 solitike         </li> </ul> </li> </ul>	ゲートウェイアドレス <ul> <li>LAN側IPアドレス</li> <li>IPアドレス指定</li> </ul>	
<ul> <li><u>ログインバスワード設定</u></li> <li><u>時刻設定</u></li> </ul>	PCOAL THEFT AND AND A	
<ul> <li>設定の保存・援元</li> <li>設定の初期化</li> </ul>	EE	
		👩 458-49F

「再起動画面へ」をクリックし、再起動画面へ移動します。 「再起動」をクリックして、設定を反映させてください。