設定シート

機能	表示		設定値
基本設定			
基本設定 接続方式：ローカルルータモード	装置名	装置名	
	WANインタフェース設定	WAN側無線LAN機能	
		WAN側インタフェース優先設定	
		クレードル接続時の動作モード	
	接続先の設定(PPPoE)	ユーザー名	
		パスワード	
	拡張設定	PING応答機能	
基本設定 接続方式：PPPoEルータモード	動作モード	−	
	装置名	装置名	
	ブリッジ設定	PPPoEブリッジ	
		IPv6ブリッジ	
基本設定 接続方式：無線LANアクセスポイントモード	動作モード	−	
	IPアドレス／ネットマスク	IPアドレス自動補正機能	
		IPアドレス／ネットマスク(ビット指定)	
	ゲートウェイ	固定アドレス	
	ネームサーバ	プライマリDNS	
		セカンダリDNS	
接続先設定(LTE/3G)	接続先の設定	接続サービス	
		APN(接続先)	
		ユーザー名	
		パスワード	
		暗号化方式	
	3G固定設定	接続方式	
		3G固定設定	
接続先設定(WAN側無線LAN)	設定方法を選択	−	
	接続先の設定	接続先名	
		ネットワーク名(SSID)	
		暗号化モード	
		暗号強度	
		指定方法	
		使用する暗号化キー番号(キーインデックス)	
		暗号化キー	

無線LAN設定			
無線LAN設定	対象ネットワークを選択	ー	
プライマリSSID	無線LANアクセスポイント(親機)設定	無線機能	
		ネットワーク名(SSID)	
		オートチャネルセレクト機能	
		デュアルチャネル機能	
		使用チャネル	
		無線自動設定	
		ネットワーク分離機能	
	暗号化	暗号化モード	
		暗号化強度	
		指定方法	
		使用する暗号化キー番号 （キーインデックス）	
		暗号化キー(WEPキー)1番	
		暗号化キー(WEPキー)2番	
		暗号化キー(WEPキー)3番	
		暗号化キー(WEPキー)4番	
		WPA暗号化キー(PSK)	
		暗号化キー更新間隔(分)	
	無線LAN端末(子機)の接続制限	ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)	
		MACアドレスフィルタリング機能	
	拡張設定	送信出力	
		無線優先制御機能	
		マルチキャスト伝送速度(Mbps)	
		DTIM	
		無線LAN端末(子機)との通信方法	
		Wi-Fi WAN側連動	
セカンダリSSID	無線LANアクセスポイント(親機)設定	無線機能	
		ネットワーク名(SSID)	
		オートチャネルセレクト機能	
		デュアルチャネル機能	
		使用チャネル	
		無線自動設定	
		ネットワーク分離機能	
	暗号化	暗号化モード	
		暗号化強度	
		指定方法	
		使用する暗号化キー番号 （キーインデックス）	
		暗号化キー(WEPキー)1番	
		暗号化キー(WEPキー)2番	

		暗号化キー(WEPキー)3番	
		暗号化キー(WEPキー)4番	
		WPA暗号化キー（PSK）	
		暗号化キー更新間隔(分)	
	無線LAN端末(子機)の接続制限	ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)	
		MACアドレスフィルタリング機能	
	拡張設定	送信出力	
		無線優先制御機能	
		マルチキャスト伝送速度(Mbps)	
		DTIM	
		無線LAN端末(子機)との通信方法	
		Wi-Fi WAN側連動	
MACアドレスフィルタリング	接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス追加	入力方法	
		MACアドレス	
WPS設定	WPS機能	PIN方式	
		無線LAN端末の PIN コード	
ECO設定			
ECO設定	電池残量と充電	電池残量	
		ロングライフ充電	
	USB給電設定	給電停止電池残量	
	自動省電力設定	自動消灯	
		省電力状態切り替え機能	
		省電力状態切り替え設定時間	
	休止状態設定	リモート起動	
詳細設定			
LAN側設定	IPアドレス／ネットマスク	IPアドレス／ネットマスク(ビット指定)	
	DHCPサーバ	DHCPサーバ機能	
		リースタイム(時間)	
		アドレス割当パターン	
		割当先頭アドレス	
		割当数	
		WINSサーバアドレス	
DHCP除外設定	DHCP除外設定エントリ追加	先頭アドレス	
		除外数	
DHCP固定割当設定	DHCP固定割当エントリ追加	MACアドレス	
		IPアドレス	
IPv4パケットフィルタ設定	IPv4パケットフィルタエントリ追加	種別	
		方向	
		プロトコル	
		送信元IPアドレス	
		送信元ポート番号	
		宛先IPアドレス	
		宛先ポート番号	
		優先度	

IPv6パケットフィルタ設定	IPv6パケットフィルタ エントリ追加	種別	
		方向	
		プロトコル	
		送信元アドレス	
		送信元ポート番号	
		宛先アドレス	
		宛先ポート番号	
		優先度	
ポートマッピング設定	ポートマッピング設定 エントリ追加	LAN側ホスト	
		プロトコル	
		ポート番号	
		優先度	
静的ルーティング設定	静的ルーティング設定 エントリ追加	宛先アドレス	
		ゲートウェイ	
SDカードストレージ設定	ファイル共有機能設定	コンピュータ名	
		ワークグループ	
		ユーザー認証	
		ユーザー名	
		パスワード	
		アクセス権限	
PIN設定	PIN認証設定	PINコード	
	PINコード変更	現在のPINコード	
		新しいPINコード	
		新しいPINコード再入力	
その他の設定	セキュリティ設定	セキュリティ保護機能	
	NAPT機能	NAPT機能	
		TCPタイマ(秒)	
		UDPタイマ(秒)	
	VPN設定	IPsecパススルー機能	
	UPnP設定	UPnP機能	
	通信情報ログ設定	ロギング機能	
		ログ保存方法	
	USB接続時設定	無線LANスリープ機能	
	データ通信量表示設定	データ通信量表示機能	
		データ通信量の上限設定	
メンテナンス			
管理者パスワードの変更	管理者パスワードの変更	現在のパスワード	
		新しいパスワード	
		新しいパスワードの再入力	
時刻設定	時刻設定	現在時刻	
	自動時刻設定	自動時刻設定機能	
		NTPサーバ名	
PINGテスト	PINGテスト	プロトコル	
		IPv6アドレス選択	
		対象ホスト	
		インタフェース	